



Назначение

Промывочные кольца предназначены для промывки застойной зоны перед фланцевым разделителем в случае, если рабочая среда вязкая, застывающая, содержит загрязнения или твердые осадки (песок, абразивы и т.д.).

Особенности

Позволяет удалить загрязнения без разбора измерительного комплекта либо путем промывки через отверстия, расположенные в кольце друг напротив друга, либо стравливанием рабочей среды вместе с загрязнением через одно из выше указанных отверстий.

ПРОМЫВОЧНЫЕ КОЛЬЦА ТИП FR-...

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ


ОПЦИОНАЛЬНО

 **Материал**
Нержавеющая сталь



Соединение с процессом

По ГОСТ 33259-2015 DN 15...150 мм, PN 10...250 кгс/см²
По DIN EN 1092-1 DN 15...150 мм, PN 10... 250 бар
По ANSI B16.5 DN 1/2...6" PN 150...2500 psi

 **Соединение с процессом**
По ГОСТ 12815-80
DN 15...150 мм,
PN 10...250 кгс/см²



Резьба промывочных отверстий
Резьба метрическая, BSP или NPT

 **Резьба промывочных отверстий**
M20X1.5



Материал
Молибден
Хастеллой
Титан



